







# オーキッドビニルテープ

# 配線の端末処理や絶縁用途などに最適な高品質ビニルテープ

# (POINT)

- JIS C2336適合品
- Rohs2指令対応品
- 8色のバリエーション

### 一般物性

項目	単 位	測定値	
厚さ	mm	0.2	
粘着力	N/10mm	1.83	
引張強度	N / 10mm 41.51		
伸び	%	228	

<sup>\*</sup>上記数値は、測定値であり、保証値ではありません

### 特徴

- 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープJIS規格C2336 A種に認可(※19mm幅)
- 鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です
- 水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品 (※Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物)

### 用 途

- 電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
- 各種配線・配管類などの結束、色分け用

## 商品仕様

商品名	サイズ	入 数	色	梱包形態
オーキッド ビニルテープ	19 <sub>mm</sub> × 20м	200巻	青/緑/黄/赤/白/黒/灰/透明	1巻包装/ 10巻パック
	50 <sub>mm</sub> × 20 <sub>M</sub>	80巻		1巻包装

代理店:

# **FKK** 富士工業株式会社 www.ozax.co.jp/fkk.html

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル6 階

札幌営業グループ TEL. 011-231-0780 名古屋営業グループ TEL. 06-4980-2809

仙台営業グループ TEL. 022-207-3080 大阪営業グループ TEL. 06-4980-2809

東京営業グループ TEL. 03-6758-0791 福岡営業グループ TEL. 092-415-6110

静岡営業グループ TEL. 054-554-2161