

新提案商品

エニファ

天井いらず、どこでも設置可能な工場・倉庫用自立式パーティション

Partitions can be setup **anywhere** in the **factory**. エニファは^(どこでも)anywhereと^(工場)Factoryの言葉を組合せ「自由度の高いレイアウトが可能なパーティション」をコンセプトに開発された商品です。

なら可能です!

高さや幅が、もっと自在に調整ができると良いのに。

天井が高いから間仕切は無理かな?

自立式パーティションをご提案いたします。

自立式パーティションは安全? 耐震性能はあるの?

- ☆工場内の通路作りや倉庫内の独立したスペースの設営に最適です。
- ☆複数の来場者や作業員の動線を区分することで安全を確保できます。
- ☆お客様同士の機密事項を守れるのでセキュリティ対策に役立ちます。
- ☆フロア内で複数の企業に場所を提供する場合の区分目的にご活用下さい!

エニファは、構造計算に基づいた独自の補強柱をソシア製品のパーティションに合わせた自立式パーティションです。天井からの支えがなくても、安全で自由度の高いレイアウトが可能。地震にも影響を受けにくい設計です。



仕様

AHSアルミ間仕切		パネル (見込み厚 40mm)	
基本モジュール W 芯~芯 寸法 900/1200	標準パネル	表面材	カラー鋼板 (CGCC) 高張力化粧鋼板t0.4
	不燃パネル	芯材	ペーパーコア
不燃パネル ※国土交通大臣認定 不燃材料	標準パネル	補強材	硬質塩化ビニール
	不燃パネル	表面材	カラー鋼板 (CGCC) t0.47
	不燃パネル	芯材	不燃処理コア
		補強材	スチール (SPCC)

FHS-50スチール間仕切		※国土交通大臣認定不燃材料	
パネル (見込み厚 50mm)			
基本モジュール W 芯~芯 寸法 900/1200	パネル部	表面材	プレコート鋼板 t0.4 t0.6
		芯材	難燃コア
		補強材	電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC) 0.8

エニファ



組み合わせ例

パネルカラー

●アルミパーティション (AHS, AHS-C)

標準パネル

アクセントカラー (全28色)

フレームカラー

●スチールパーティション (FHS-50)

標準パネル

巾木色

●アルミパーティション、スチールパーティション共通

■補助柱
標準パネル色に合わせた近似色となります。



こんな場所に自立式パーティション「エニファ」が役立ちます!

▲倉庫での施工例

- スチールパーティション (FHS-50)
- + ハンガードア (ラクード)

- ☆天井高のある倉庫にエニファでエリアを区分。
- ☆間仕切箇所出入口はハンガードア (ラクード) を使うことでスペースの有効利用もできます。



切妻屋根の建屋や天井クレーンが設置されている製造工場。



天井に配管やケーブルラックが張り巡らされている部屋。



▲アルミパーティション (AHS, AHS-C) カラーパネルでエリア区分や管理区分を明確にできます。



▲スチールパーティション (FHS-50) 補強柱はコンパクトサイズです。



←補強柱取付側 ↑補強柱裏面
▲スチールパーティション (FHS-50) 補強柱は片面のみの取付けなのでスッキリした納まりに仕上がります。

●ご注意事項

- ☆エニファの耐震については一定の設置条件を踏まえた構造計算に基づいております。
- ☆エニファは地震時の間仕切転倒の発生リスクを低減する工法であり、無被害を保証するものではありません。
- ☆エニファの設置にあたり建築基準法の内装制限・排煙区画等の適応範囲については法令で規定されていますので、所轄の行政機関にご相談下さい。
- ☆エニファの御見積は事前の現場調査、お打ち合わせが必要となります。調査の結果により設置できない場合があります。

※1 印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をお勧めします。

※2 色ごとの価格、納期につきましては、弊社営業員までお問合せ下さい。