

オーキッドストレッチフィルム EDGEシリーズ


両端折込加工で高強度と環境負荷低減を実現



POINT

- フィルム端部両側を2つ折りにしてあるため破れにくい
- 薄肉フィルム (6 μ m) を採用、ごみ排出量が従来比約半減 (当社比)

2つ折り仕様の優れた特長



- 2つ折り部分
- ① フィルムが薄くても丈夫
- ② 落としてもフィルムにキズが付きにくい

ゴミの排出量を約 50% 削減 (当社調べ)

※フィルム厚 15 μ m (従来品) \Rightarrow 6 μ m 同条件フィルム対比



15 μ m



6 μ m (EDGE 手巻き用)

商品仕様

商品名	厚み (μ m)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (本/CS)	紙管
オーキッドストレッチフィルム EDGE 6	6	500 (※485)	750	8	2 インチ
オーキッドストレッチフィルム EDGE 8	8	500 (※485)	450	8	2 インチ

※ () 内の数値は、完成品の寸法になります

代理店 :

富士工業株式会社 www.ozax.co.jp/fkk.html

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-1-16 神保町北東急ビル 6 階

札幌営業 G TEL.011-231-0780
 仙台営業 G TEL.022-207-3080
 東京営業 G TEL.03-6758-0791
 東京カスタマー G TEL.03-6758-0792
 静岡営業 G TEL.054-554-2161

名古屋営業 G TEL.06-6266-1551
 大阪営業 G TEL.06-6266-1551
 大阪カスタマー G TEL.06-6266-1551
 福岡営業 G TEL.092-415-6110